



Kvalitetsintyg för mellanstruken träpanel producerad av Munktorps Träförädling

Munktorps Träförädling AB är ett hyvleri som tar fram det du behöver av framförallt ytterpaneler, läkt och spontade trävaror. Munktorps Träförädling AB har kunder inom bygghandel, prefab husindustri och emballageindustri. Idag har företaget ett kapacitet på ca 35 000m³ hyvlade trävaror per år vid enkelskift.

Träpanelen är grundad med JOTUN Industri Opaque Primer samt mellanstruken med JOTUN Industri Optimal. JOTUN Industri Opaque Primer och JOTUN Industri Optimal tillverkas av Jotun A/S. Jotun A/S är certifierade enligt ISO 90001, ISO 14001 samt ISO 18001. Jotun har lång erfarenhet av att tillverka högkvalitativa exteriörprodukter för att skydda ditt hus och ge ditt hus ett vackert utseende.

JOTUN Industri Opaque Primer är en högkvalitativ, vattenburen grundfärg baserad på noga utvalda alkydoljor. Grundningen ger ett effektivt skydd under hela panelens livslängd och säkrar god vidhäftning till JOTUN Industri Optimal. Även sågade ändar behandlas i fabrik med JOTUN Industri Opaque Primer.

JOTUN Industri Optimal är en akrylbaserad mellanstrykning av hög kvalitet. Produkten är mycket väderbeständig vilket innebär att den bibehåller glans och kulör mycket bra. JOTUN Industri Optimal skyddar effektivt träpanelen i upp till 2 år efter montering. Inom 2 år skall dock panelen slutstrykas. Även sågade ändar behandlas i fabrik med JOTUN Industri Optimal.

Kombinationen av bra trävirke, grundfärg och mellanstrykning av god kvalitet samt applicering av grundfärg och mellanstrykning under noga kontrollerade former säkrar en träpanel med god hållbarhet och lång livslängd. Förväntade underhållsintervall på korrekt, utformad och slutbehandlad träfasad, är upp till 16 år. Detta gäller förutsatt att målningsanvisningen under följs noga.

Målningsanvisning:

1. Panelen skall slutstrykas inom 2 år efter montering. Eventuella kapytor eller skador ned till bart trä skall omedelbart grundas med VISIR Oljegrunning samt förseglas med DEMIDEKK Ultimate, Optimal, Butinox Futura eller JOTAPRFF Fasadakryl.
2. Målningen ska ske på rent, fast och målningstorr virke. Invänta tjanlig väderlek och måla absolut inte vid temperaturer under + 5 grader. Normal utemålningssäsong är april – oktober i södra Sverige och maj – september i norra Sverige. Om behandling sker mer än 4 veckor efter montering tvättas fasaden med JOTUN Kraftvask innan behandling. Vid eventuell beväxning av svartmögel och alger skall ytan efter tvättning påföras JOTUN Alg- och mögeldesinfektion innan målning.
3. Fasaden slutstrykes med DEMIDEKK Ultimate, Optimal, Butinox Futura eller

JOTAPROFF Fasadakryl. På sågad panel skall 1 fyllig strykning påföras och på hyvrad panel skall 2 fylliga strykningar av vald produkt appliceras. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra rätt mängd färg: 50µm torr färgfilm (totala färgfilmen inklusive mellanstrykning och slutstrykning skall uppgå till minst 100 µm). Särskilt viktigt är det att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

4. För att bevara den målade panelen rekommenderas årlig underhållstvätt med Jotun Husvask. Eventuella mekaniska skador på panelen bör åtgärdas omgående. Växter och träd skall inte ha direkt kontakt med husfasaden. Konstruktionen av fasaden skall vara utformad enligt Hus AMA 08, samt SP's handbok av träfasader. Färg kan betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets skick, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering, applicerad filmtjocklek osv. Hållbarheten hos färgsystemet påverkas av den lokala miljön runt fastigheten.